




UCHWYT PRZEGUBOWY DO PRZENOSZENIA BLACH W PIONIE TYP UPX – WYKONANIE CIĘŻKIE

ZAPEWNIĄ BEZPIECZNY TRANSPORT POJEDYNCZYCH BLACH W PIONIE, Z MOŻLIWOŚCIĄ ZGINANIA SIĘ W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE. WYPOSAŻONY W ZAMEK ORAZ SZCZĘKI ZE STALI HARTOWANIEJ. WSPÓŁPRACUJE Z ZAWIESIEM JEDNOCIĘGNOWYM LINOWYM LUB ŁAŃCUCHOWYM. STOSUJĄC DWA UCHWYTY LUB WIĘCEJ JEDNOCZEŚNIE UŻYWAĆ RAZEM Z TRAWERSĄ.

STOSOWAĆ DO BLACH O TWARDOŚCI PONIŻEJ 30 HRC.



TYP	DOR Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	WAGA kg
UP-4,5 D	4500	10-50	285	160	660	130	115	175	30,3
UP-4,5 M	4500	50-100	368	160	660	130	115	175	35,1
UP-6 D	6000	10-50	285	170	725	145	130	200	34,0
UP-6 M	6000	50-100	370	170	725	145	130	200	38,6
UP-8 D	8000	10-50	300	185	770	145	150	220	39,7
UP-8 M	8000	50-100	368	185	700	145	150	220	41,8
UP-10 D	10000	10-50	300	185	700	145	165	255	
UP-10 M	10000	50-100	368	185	700	145	165	255	

W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ TYP.

UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-84/M-06521 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-89/M84702 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE.